



N серия
легкая, яркая, умная
N2, N3, N4, N4D, N5

Серия N



Преимущества N



- ✓ Креативный дизайн LED панели;
- ✓ Легкий и тонкий алюминиевый корпус, что облегчает монтаж и экономит пространство.

Преимущества N



- ✓ Возможность технического обслуживания спереди и сзади;
- ✓ Возможность монтажа непосредственно на стену без дополнительных креплений.

Преимущества N



- ✓ Интеллектуальный мониторинг, в режиме реального времени благодаря обратной связи с помощью ПК, планшета или смартфона;
- ✓ Мониторинг производится без дополнительного оборудования, что позволяет уменьшить количество проводов и увеличить надежность
- ✓ Возможность отправки отчета по ошибкам на электронную почту сразу после обнаружения для более быстрого ремонта;

Преимущества N



Before / After Calibration

- ✓ Инновационная система калибровки Absen 3-го поколения;
- ✓ Более качественное изображение;
- ✓ Данные о калибровке хранятся внутри каждого модуля, что позволяет легко откалибровать при замене модулей.

Преимущества N



- ✓ Параллельное подключение силовых и сигнальных кабелей, что сводит к минимуму потерю изображения при выходе из строя одного модуля.
- ✓ Внешняя кнопка проверки работоспособности кабинета.

Параметры



Параметры	N2	N3	N4	N4D	N5
Шаг пикселя (мм)	2.4	3.2	4	4	5.14
Состав пикселя	SMD 1010	SMD 2121	SMD 2121	SMD 1921	SMD 2121
Яркость (Нит)	1000	1000	1000	4000	1000
Контрастность	4500:1	2100:1	3000:1	3800:1	3000:1
Частота обновления (Гц)	1920				
Градация серого	65536				
Максимальная мощность (Вт/кв.м)	720	450	450	540	450
Номинальная мощность (Вт/кв.м)	240	150	150	180	150
Угол обзора (гор./вер.)	160/140				

Параметры



Параметры	N2	N3	N4	N4D	N5
Размер кабинета (мм)	576*288*57	1152*288*54			
Размер модуля (мм)	288*288				
Разрешение модуля	240*120	360*90	288*72	288*72	224*56
Вес (кг)	5	8.8	8.8	9.2	8.8
Материал кабинета	Aluminum				
Класс защиты (фронт./тыл.)	IP50/IP51			IP50/IP21	IP50/IP51
Рабочая температура (°C)	-10...+40				
Среднее время эксплуатации (ч)	100 000				



Спасибо за Ваше внимание.